

Link do produktu: <https://www.dtfekspert.pl/transfer-dtf-zamowienie-101-mb-p-12.html>

:: WYDRUK TRANSFERU DTF ::



Szerokość
58 cm

Folia zrywana
na gorąco

Ekstremalna
trwałość
i elastyczność

Atestowane,
bezpieczne
atramenty

Transfer DTF - Zamówienie 101+ mb

Cena brutto	27,06 zł
Cena netto	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Gotowe transfery DTF z Twojego projektu

Ten wariant dotyczy zamówienia **101+ mb**. Kupujesz metry bieżące gotowego wydruku: **1 mb to 100 × 58 cm zadruku**. Po otrzymaniu transferów wgrzewasz je samodzielnie prasą.

Folia Hot-Peel — zdejmowanie na gorąco. Darmowa dostawa od 51 mb.

Wysyłka w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania poprawnego pliku i płatności.

Jak zamówić?

1. Wpisz liczbę metrów bieżących w polu ilości i dodaj produkt do koszyka.
2. Prześlij plik do [naszej chmury](#). W nazwie pliku wpisz nazwę firmy, np. NazwaFirmy_projekt.pdf. Plik możesz przestać również po złożeniu zamówienia.
3. Jeżeli wysyłasz pliki mailem lub linkiem do chmury, prześlij je na zlecenia@dtfekspert.pl, wpisując numer zamówienia w tytule. Link powinien umożliwiać pobranie plików.
4. Po otrzymaniu poprawnych plików i płatności przygotujemy wydruk i wyślemy zamówienie.

Jak przygotować pliki do druku?

Przygotuj plik PDF, TIFF lub PNG bez tła, w rozdzielczości 300 DPI. Rozkładkę dopasuj do szerokości zadruku **58 cm** i zamówionego metrażu. Zachowaj kilkumilimetrowe odstępy pomiędzy grafikami, aby można było rozciąć transfery. Przy kilku plikach opisz w wiadomości liczbę powtórzeń i sposób rozmieszczenia.

Potrzebujesz pomocy z rozkładką? Skorzystaj z [kreatora rozkładek DTF](#) lub wyślij projekty mailem — pomożemy ustalić metraż i sposób przygotowania pliku przed drukiem.

Instrukcja wgrzewania Hot-Peel

-
1. Przepasuj materiał przez **3-5 sekund**.
 2. Wgrzej transfer w temperaturze **140-150°C przez 12-15 sekund**, przy średnim lub dużym docisku.
 3. **Zdejmij folię na gorąco, bezpośrednio po otwarciu prasy.**
 4. Zabezpiecz nadruk papierem ochronnym i doprasuj przez **3-5 sekund**.

Parametry dopasuj do materiału i prasy. Przed większą serią zawsze wykonaj próbę, szczególnie na tkaninach wrażliwych na temperaturę.

[Sprawdź cennik wszystkich przedziałów metrażu](#) · [Zamów mailowo lub zapytaj o projekt](#)